



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DUOTAP



OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtete tuto uživatelskou příručku.
- Výrobek nainstalujte podle uvedených pokynů. Při instalaci výrobku dbejte na to, abyste použili vhodné a kompatibilní těsnění.
- Při instalaci nebo manévrování s DUOTAPem nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození výrobku nebo vašeho kohoutku.
- Pravidelně kontrolujte nástavec vodovodního kohoutku, zda nevykazuje známky opotřebení, poškození nebo netěsnosti. Poškozené díly neprodleně vyměňte.
- Tento výrobek není hračka! Mechanismus by neměl být vystaven náhlému namáhání, jako jsou nadměrné, rychlé a opakované pohyby, trhání nebo tahání. Na nástavec vodovodního kohoutku nezavěšujte těžké předměty, protože to může způsobit jeho zlomení nebo oddělení od baterie.
- Na nástavec DUOTAP nepoužívejte drsné chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit materiály a ovlivnit jeho funkčnost.
- Pokud zjistíte netěsnost, vypněte přívod vody a problém ihned řešte. Dlouhodobé netěsnosti mohou způsobit poškození a ohrozit tak integritu nástavce vodovodního kohoutku.



Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Zodpovědně recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.

OBSAH BALENÍ



1. 1x vícesměrný nástavec dřezové baterie DUOTAP

2. 3x gumové těsnění:

- 1x 20mm ploché těsnění FEMALE
- 1x 22mm prodloužené těsnění FEMALE
- 1x 24mm MALE těsnění

OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU



Materiál: ABS plast

Max. průtok: 0,1136 l/s

Čistá hmotnost výrobku: 46 g

KOMPATIBILITA

Kompatibilita baterií

KITCHEN FAUCETS




BASIN FAUCETS



BATHROOM FAUCETS



PULL-OUT FAUCETS



NON-CIRCULAR
FAUCETS



THREADLESS FAUCETS

Kompatibilita těsnění



PLOCHÉ TĚSNĚNÍ (20 mm)

Vhodná pro úhlové ventily, baterie pro umývárny a pračky. Pasuje pod vnitřní spodní závit nastavné hlavice.

ROZŠÍŘENÁ ŽENSKÁ TĚSNICE (22 mm)

Vhodný pro většinu kuchyňských baterií. Pasuje pod horní vnitřní závit nastavné hlavice.

MALE GASKET (24 mm)

Vhodné pro většinu umyvadlových a koupelnových baterií. Vyplňuje otvor nastavné hlavice, když se připojuje vnějším závitem.

INSTALACE PRODUKTU



1. Pomocí vhodného klíče odstraňte původní perlátor a těsnění z vybraného vodovodního kohoutku.
2. Zvolte vhodné gumové těsnění, které je součástí balení výrobku, a vložte jej do otvoru hlavice Duotap.
3. Duotap nainstalujte zašroubováním závitové hlavice do otvoru baterie. Otáčením ve směru hodinových ručiček zašroubujte dovnitř. Spojení pevně zajistěte, ale nepoužívejte nadměrnou sílu.
4. Vyzkoušejte průtok vody a ujistěte se, že v místě připojení nedochází k úniku vody.

POUŽITÍ VÝROBKU

Výrobek lze otáčet ve 3 různých osách:

1. Na přípojce vodovodního kohoutku - možnosti pohybu: 360°
2. Na horním kloubu - možnosti pohybu: 360°
3. U spodního kloubu - možnosti pohybu: 360°

